



LUMINARIA: PARA VIALIDADES
SERIE: LDDXSM

CARACTERÍSTICAS

- *Iluminación con Tecnología LED SMD 2835
- *Angulo de Iluminacion Ajustable durante la instalacion.
- *Aplica a multiples especificaciones de diametro de Brazo
- *Reflector de PC + lente de guía de luz óptica para PC, Mejor eficiencia de luz.
- *Sistema de control de Luz externa (Fotocelda Aplica solo en 60W, 100w y 150w)
- *Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.

DETALLES DEL PRODUCTO
COMPONENTES

Material	Aluminio Fundido a alta presion, Vidrio Templado, Hevilla y Tornillos acero inoxidable.
Alimentacion	A corriente electrica
Acabado	Cuerpo de la Lampara Color Negra Optica de policarbonato



DESEMPEÑO LUMÍNICO	45W	60W	100W	150W
Lumens:	4950	6600	11000	16500
Lumens por Watt (Lm/W):	110	110	110	110
Temperatura de color (CCT):	5700K	5700K	5700K	5700K
Índice de Color (CRI):	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70
Ángulo Beam:	180*75°	180*75°	180*75°	180*75°
Modelo interno	LDDX-045-01	LDDX-060-01	LDDX-100-01	LDDX-150-01
Grado de proteccion/IP	65,IK09	65,IK09	65,IK09	65,IK09
HRS VIDA	30000	30000	30000	30000
Alimentacion	AC 100-265V			
Radio de iluminacion:	25m ²	30m ²	45m ²	65m ²
No. De LED'S	48	144	144	256
Medidas: (mm)	400x115x78	415x207x100	415x207x100	525x247x100
medidas caja	80*25*42	54*36*43	54*36*43	54*42.5*26
Factor de Poder:	>0.95			
Aplicación:	Alumbrado Publico, Parques, Jardines, corredores Industriales			

EXTRAS

Certificado	NOM, CE, RoHS
Garantia	3 Años
País de Origen	China

NOTA:

LA GARANTIA APLICA POR DEFECTOS DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION

*MODELO LDDX-045-01 SIN RECEPTACULO NI FOTOCELDA

